

Richtlijn 18: Kwaliteit Arbo Milieu

Milieuvoorschrift ThyssenKrupp Materials Nederland B.V.

De hieronder vernoemde richtlijn is van toepassing op werknemers van ThyssenKrupp Materials Nederland B.V. (met deze richtlijn vervallen alle voorgaande regelingen). **Deze richtlijn treedt per 1 oktober 2015 in werking.**

Milieuzorg vormt een onderdeel van het beleid van ThyssenKrupp Materials Nederland B.V.

Dit milieuvoorschrift geldt voor alle magazijnen, arbeidsmiddelen, buitenterreinen en gebouwen van ThyssenKrupp Materials Nederland B.V., voor eigen medewerkers, medewerkers van toeleveranciers en bezoekers.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij oog hebben voor situaties waarin milieuschade kan ontstaan. Niet naleven van dit milieuvoorschrift wordt door de directie niet getolereerd.

Onderwerpen:

- Gedrag
- Gevaarlijke stoffen/afval
- Machines
- Gasflessen
- Accu's
- Energie

Gedrag

Iedere medewerker dient bij de uitvoering van zijn werkzaamheden zorg voor het milieu te hebben en mogelijke milieuschade te voorkomen, respectievelijk risico's van milieuschade te melden aan zijn direct leidinggevende of aan de Kam manager.

In de hallen waar oplos-/verdunningsmiddelen aanwezig zijn, geldt:

- Niet roken
- Geen vuur
- Geen open licht

Geen vonkgevaarlijke of vonk verspreidende werkzaamheden in nabijheid van oplos/verdunningsmiddelen, uitvoeren.

De waarschuwborden/ pictogrammen navolgen.

Gemorste milieubelastende stoffen direct opruimen.

De voorgeschreven PBM's dragen.

Vluchtwegen vrijhouden.

Negatieve milieu effecten of milieurisico's direct melden aan uw direct leidinggevende .

Geen open verlichting gebruiken bij brandgevaarlijk stoffen.

Motor vrachtauto afzetten direct na het stilzetten.

Een milieu incident of milieu schade dient omgaand bij de Kam manager gemeld te worden.

Gevaarlijke stoffen/afval

Emballage dient men zoveel mogelijk gesloten te houden om onnodig verdampen te vermijden.

Afval dient direct respectievelijk dagelijks in de daarvoor bestemde bakken/ ruimte te worden opgeruimd en opgeslagen (gescheiden opslag).

Emballage mag niet worden gestapeld, tenzij deze hiervoor geschikt is/ voorzieningen voorhanden zijn.

Lege emballage moet op dezelfde wijze worden opgeslagen als volle.

Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd of geneutraliseerd door een geschikt middel en vervolgens in een daartoe geschikt vat te worden gedeponneerd.

Big bags met straalstof dienen na vulling goed gesloten te worden .

Machines

Lekkage aan machines direct aan de leidinggevende melden.

Maximaal voor 1 werkdag benodigde hoeveelheid werkvoorraad gevaarlijke stoffen mag op de werkplek worden opgeslagen.

De werkvoorraad gevaarlijke stoffen dient aan einde van elke werkdag in de daarvoor bestemde opslagruimte te worden opgeslagen.

Straalmachine 1x per week schoonmaken.

Koelvloeistof spaarzaam gebruiken en niet spatten morsen en zo mogelijk hergebruiken spanen e.d. in vloeistofdichte bakken opslaan, binnen en overdekt.

Dichtgeslibde filters direct laten vervangen.

Kabelisolatie minimaal 1x per jaar controleren en zo nodig melden bij leidinggevende.

Gasflessen

Beschadigde of lekke gasflessen direct in de buitenlucht brengen.

Gasflessen minimaal 2 meter van vuur en brandgevaarlijke stoffen verwijderd te houden.

Van gasflessen die in gebruik is, moet de sleutel op de afsluiter aanwezig zijn.

Gasflessen mogen niet omvallen.

Accu's

Accu's mogen alleen in goed geventileerde ruimte worden opgeladen.

Bij het aankoppelen van de oplader, dient de stroom te zijn uitgeschakeld.

In de acculaadruimte mogen geen vonk veroorzakend installaties aanwezig zijn of gebruikt worden.

Energie

Gebruik verlichting alleen indien noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden.

De verlichting dient na beëindiging van de werkzaamheden te worden uitgeschakeld.

De computer na beëindiging van de werkzaamheden geheel uitschakelen.

Ventileer met mate, voorkom onnodig warmteverlies.

Machines/installatie na beëindiging van de werkzaamheden geheel uitschakelen en waar mogelijk spaarstand gebruiken.

Thermostaatknoppen verwarming niet hoger zetten dan nodig (stand 3 = ca. 21 gr. C.)

Als de verwarming brandt, niet gelijktijdig de airco inschakelen.

Bij gebruik van airco de ramen en deuren gesloten houden en de zonwering gebruiken.

Papier, plastic bekertjes en kantoorbehoefte spaarzaam gebruiken.