



Produktinformation



Hinweise zur Anwendung von magnetischen Folien in der Fahrzeug- und Außenwerbung

Zur Vermeidung von Schäden beim Einsatz von Magnetfolien auf Fahrzeugkarosserien sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Magnetfolie bei Neu- und Nachlackierungen erst nach vollständiger Aushärtung aufgebracht werden darf. Dies kann je nach Lacksystem und Jahreszeit einige Wochen dauern. Es ist darauf zu achten, dass die Folie vollständigen Kontakt mit dem Fahrzeug hat, und unebene Flächen, Wölbungen, Ecken und Kanten vermieden werden. Bei Fahrzeugkarosserien, die mehrfach grundiert, lackiert oder gespachtelt wurden, kann die Haftung der Folie beeinträchtigt sein. Risse und Brüche treten nur bei unsachgemäßer Anwendung auf. Die abgedeckte Fläche ist vor UV-Strahlung geschützt. Wenn die Folie längere Zeit auf Flächen liegt, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann es zu unregelmäßigen Verfärbungen des Untergrundes kommen. Bei Metallic-Lackierungen und Neulackierungen müssen Folie und Untergrund täglich gereinigt und trocken gehalten werden.

Befestigung

Beim Anbringen der Folie ist darauf zu achten, dass sich keine Luftblasen zwischen der Magnetfolie und dem Lack bilden. Sollte dies dennoch geschehen, empfiehlt es sich, die Folie wieder zu entfernen und neu auszurichten. Die Magnetfolie über der ausgewählten Fläche festhalten und dann absenken, nicht schieben (um Kratzer zu vermeiden)!

Pflege

Bei hohen Außentemperaturen und ständiger Anhaftung kann es zu Verklebungen mit dem Fahrzeuglack kommen. Deshalb sollten Magnetschilder einmal täglich entfernt und die entsprechenden Flächen mindestens dreimal wöchentlich gereinigt werden. Zur Reinigung dürfen nur milde Reinigungsmittel verwendet werden, keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten. Magnetschilder müssen vor jedem Waschvorgang, sei es von Hand oder in der Waschstraße, entfernt werden.

Aufbewahrung

Abgenommene Magnetschilder müssen immer flach gelagert werden. Knicken, Falten oder Aufrollen kann die Verwendbarkeit stark beeinträchtigen. Wenn die Magnetfolie aufgerollt werden muss, sollte die magnetische Seite innen liegen und nicht enger als 12 cm im Durchmesser aufgerollt werden.

Wichtiger Hinweis

Bitte händigen Sie Ihren Kunden diese Anleitung zur Vermeidung von Falschanwendungen und Reklamationen der Metallschilder aus. Magnetfolien-Lieferanten erkennen keine Reklamationen an, die auf An- und Verwendungsfehler zurückzuführen sind.