

Reinigungs- & Pflegehinweise

1 Vorabinformationen

Die Reaktionsharzbeschichtung von **balkoFLOOR 333 im Granit Design** gilt als besonders widerstandsfähiger Bodenbelag. Die fachgemäße Reinigung des Belages führt zur Erhaltung der Flüssigkeitsdichtigkeit, rutschhemmenden Oberfläche und Beständigkeit gegen Chemikalien.

Führt bei stark verschmutzten Oberflächen kein wässriges Reinigungsmittel zum Erfolg, so ist unbedingt ein Fachmann beizuziehen. Die Wirkung des vorgesehenen Reinigungsmittels auf die Beschichtung muss bekannt sein, ist dies nicht der Fall, muss eine Vorprüfung durchgeführt werden. Es empfiehlt sich grundsätzlich, so mild wie möglich zu reinigen und nur im Notfall stärkere Reinigungsmittel unter fachmännischer Aufsicht zu verwenden.

Nachwaschen: Nach dem Reinigen muss mit reinem Leitungswasser gründlich nachgewaschen werden.

GRUNDSÄTZLICH: Wie oft man reinigen sollte, hängt von der Stärke und Art der Verschmutzungen und von den Ansprüchen ab, die man an die optische Beschaffenheit der Bauteile stellt.

Mehr Aufmerksamkeit ist den Stellen zu widmen, die der Regen nicht erreicht bzw. wo sich der Schmutz länger ablagern kann. Bei der Anwendung handelsüblicher Reinigungsmittel sind die Gebrauchsanleitungen genau zu beachten. Chlorhaltige Reinigungsmittel sind nicht zu verwenden.

1.1 Farbveränderung

balkoFLOOR 333 darf nicht mit Stoffen und Materialien in Kontakt kommen, die sie schädigen können. Zusätzliche Anstriche, Beschichtungen oder Abdichtungen dürfen nicht aufgebracht werden.

Könnte **balkoFLOOR 333** planmäßig mit chemischen Substanzen in Kontakt kommen, muss an einer neutralen Stelle vorher überprüft werden, ob die Paneele gegen diese Chemikalien beständig sind. Im Falle einer Kontaminierung mit Salze, Kupfer, Cola, Rotwein o.ä., ist die Verschmutzung zeitnah zu entfernen.

2. Die Unterhaltsreinigung

Die Häufigkeit der Unterhaltsreinigung richtet sich nach Standort und Grad der Verschmutzung und wird in zwei Schritte unterteilt. Die Unterhaltsreinigung setzt eine vorhergehende Entfernung von losem (trockenem) Schmutz mittels kehren oder saugen voraus.

2.1 Nassreinigung

balkoFLOOR 333 darf nur mittels Wasser mit neutralen und seifenfreien Zusätzen (z. B. Econa-Konzentrat Allround-Reiniger© KIEHL o. glw.), die für den Alugrundwerkstoff, dem Eloxal sowie der Pulverbeschichtung unschädlich sind, gereinigt werden.

Bei Kalkrückständen kann mit säurehaltigen Mitteln (nicht Ameisensäurehaltig) gereinigt werden.

HINWEIS: Das Konzentrat darf keinesfalls pur auf den Boden gelangen!

2.2 Grundreinigung (nur gewerbliche Zwecke)

Der Grundreiniger (z.B. Copex Allround-Grundreiniger© KIEHL o. glw.) wird je nach verbliebener Verschmutzung gemäß Herstellerangaben verdünnt aufgetragen und einmassiert.

Nach ca. 10 Minuten ist die Reinigungsflüssigkeit mit einem Nasssauger und viel Wasser rückstandsfrei wiederaufzunehmen.

HINWEIS: Das Konzentrat darf keinesfalls pur auf den Boden gelangen!

3 Bezugsquellen

- Fachhandel
- www.balkofloor.de