

Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier

Description :

Contreplaqué léger entièrement composé de peuplier européen issu de plantations durables. Sa couleur blanche en fait un produit idéal à peindre ou à replaquer.

Durabilité maximale grâce à sa composition en peuplier issu de plantations à croissance rapide. Ce bois offre légèreté, stabilité, qualité de surface et facilité d'usinage, des qualités exceptionnelle pour une gamme extrêmement polyvalente.

Collage : Classe 1 (intérieur), conformément à la norme EN 636

Émission : Classe E1, conformément à la norme EN 13986. CARB Phase 2 faible émission de Formaldéhyde (sur demande)

Qualité des faces: B/BB/C

Applications/Utilisations :

De nombreuses applications grâce à ses excellentes propriétés mécaniques et une large gamme de formats disponibles à un coût très ajusté.


CE

Certifications sur demande :



CARB Phase 2 / TSCA Title VI

CE2+

 The mark of
 responsible forestry
 Choisissez uniquement
 référence sur produits
 FSC/MARK CREDIT

Formats



Formats mm	2500x1220		2520x1850		3100x1530		3100x1850					
Épaisseurs mm	6	8	9	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Nbre Plis	5	5	5	5	7	7	7/9	9	9	11	13	15

Les formats peuvent varier sans notifications préalables. Merci de contacter votre responsable des ventes regional afin de vérifier la disponibilité.

Caracteristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m ³)	420-480	EN 323
Module d'élasticité (N/mm ²)	3.500-4.800	EN 310
Résistance à l'arrachement (kgf)	135	EN 320
Humidité (%)	6-14	EN 322

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.