

Contreplaque peuplier pré-peint sur les deux faces

Description

Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier issu de plantations européennes contrôlées et durables. Produit semi-fini. Base/fond, revêtu de 80 microns de peinture acrylique à base aqueuse. Conçu pour permettre des économies de temps et de coût pour l'utilisateur final, une à deux couches de peinture de finition doivent être apportées au contreplaqué.

Tous les produits de la famille Efficiency se distinguent notamment par leur facilité d'usinage, leur niveau de finition et leur légèreté, grâce à leurs intérieurs en peuplier.

Collage: Classe 1 Milieu Sec

Classe d'émission: E1 selon la norme EN 13986. CARB Phase 2 Low Formaldehyde Emission (sur consultation)

Finition: Pre-peinture de 80 microns d'épaisseur. Permet l'application de finitions multiples.

Applications/Utilisations:

- Agencement intérieur: rayonnage, murs, cloisons, stands, magasins...
- La pré-peinture (primaire) offre un support permettant de recevoir tout type de finition.

Formats et épaisseurs

Formats mm	2500x1220, 3100x1530			
Épaisseurs mm	9	12	15	18
Nbre Plis	5	7	7	9

Caractéristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m ³)	420-480	UNE EN 323
Module d'élasticité (N/mm ²)	3.500-4.800	UNE EN 310
Résistance à l'arrachement (N/mm ²)	135	UNE EN 320
Humidité (%)	6-14	UNE EN 322

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.



CE CE₂₊ CARB Phase 2