

Quick-Tape

La plaque en mousse dure autocollante



Mousse dure en polystyrène, extrudée XPS

Revêtue sur deux faces d'un film adhésif spécial

Les surfaces encollées sont protégées par du papier silicone

Film adhésif spécial

- exempt de solvant et non polluant
- élasticité permanente avec adhérence initiale élevée
- résistant aux intempéries et au vieillissement
- film adhésif spécial protégé par du papier silicone

Mousse dure en polystyrène, extrudée

- groupe de conductibilité thermique 035
- densité 35 kg/m³
- résistance à la pression 0,30 N/mm² selon DIN 53421
- résistance à l'humidité
- exempt de CFC

Épaisseur de la plaque (mm)	17	20	21	24	25	26	30	40
Valeur U (W/m ² x K)	1,53	1,35	1,29	1,17	1,13	1,09	0,97	0,76
Poids (kg/m ²)	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4

Format : 3000 x 1000 mm

Autres dimensions et réalisations sur demande.

Le matériau composite **Quick-Tape** est un semi-produit, prévu pour un collage rapide à réaliser par l'utilisateur sur un élément composite, sur toute la surface.

Veillez respecter nos directives de traitement.

Nos conseils d'applications techniques et nos directives de traitement, ainsi que les données fournies sur les caractéristiques de nos produits ne sont que des indications générales ; elles décrivent la nature et les propriétés de nos produits, mais ne fournissent aucune garantie selon le paragraphe 443 du BGB (Code Civil). Vu la diversité des types d'utilisation et des conditions particulières, le client doit procéder à ses propres essais. Même lorsque nous offrons une aide de notre service d'application technique, le client porte les risques de réussite de son ouvrage. Nous nous réservons la possibilité de modifications selon les progrès techniques.