

PANORAMA CAST

PanoRama Cast est un film de vinyle coulé ultra transparent. Ce film est une lamination et il est également utilisé pour une impression directe sur le film Panorama cast. Ce film est particulièrement indiqué pour les utilisations à long et terme en extérieur tout comme pour le marquage des véhicules sur surfaces planes ou courbes. La protection anti UV contenue dans le film contribue largement à éviter le défraîchissement des couleurs causé par les rayons ultraviolets. La visibilité reste intacte même après la pose (pas d'effet de voile). N'oubliez pas: pour protéger les films microperforés des poussières et de l'humidité, la lamination est indispensable.

Durabilité

Jusqu'à 8 ans dans des conditions climatiques d'Europe Centrale.

Procédure d'impression

Solvant, eco-solvant, UV curable inks et encres latex.

Stockage

1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

Garantie

Les produits de Continental Grafrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Recommandation

Veillez consulter nos instructions pour le montage / démontage de nos films panoRama.

Exemples d'applications

- Tous les films à vision unilatérale panoRama appliqués sur surfaces planes et courbes
- Spécialement conçu pour la protection des films micro-perforés afin d'éviter la pénétration d'humidité et de poussières
- Recommandé pour les applications où une très bonne résistance aux UV et une transparence parfaite est exigée, même dans des conditions climatiques et d'utilisation extrêmes

Fonction & Avantages

- Pour tout procédé d'impression: solvant, écosolvant, sérigraphie et UV
- Des bandes de protection peuvent être utilisées pour protéger les arêtes
- TÜV ABG : Continental Grafrix Ltd. est propriétaire de l'AGB, type d'autorisation générale Allemande no. ~ D 5453, selon le StVZO, la législation sur le trafic routier allemand pour le film de plastification en combinaison avec les films à vision unilatérale panoRama



Données techniques**panoRama Cast**

Format	Laize: 1.060 m 1.372 m 1.520 m	Longueur: 50.00 m 25.00 m, 50.00 m 50.00 m	
Matériau	Vinyle coulé		50µ +/- 10µ
Colle	Colle acrylique (à base de solvants) permanente transparente.		
Lamination	à froid		
Liner	Liner en polyester mat		30µ +/- 10µ
Application	Rétrécissement		0 %
	Cohésion/ adhesion finale		Élevée/ élevée
	Résistance chimique		pas d'effets
	Adhésion		moyenne
	Température minimum pose		+10°C / +50°F
	Température d'utilisation		- 10°C / +14°F

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com