

PANORAMA INNOVA CLEAR

Grâce au panoRama Innova Clear, posez votre publicité sur la vitre intérieure. Il peut être posé sur des façades d'immeubles, des voitures, des portes ainsi qu'à tous les endroits où la pose de l'extérieur est difficile. Le produit est conseillé pour toutes les applications de court terme en intérieur jusqu'à un an.

Durabilité

Jusqu'à un an dans des conditions climatiques d'Europe Centrale. Enlevable jusqu'à 6 mois sans résidus de colle. Ne pas utiliser sur les surfaces suivantes : peinture ou encre fraîche, polycarbonates, certains PVC (liste non exhaustive). En cas de doute, tester, si possible, avant la pose finale.

Procédure d'impression

sérigraphie, solvants et encres à séchage UV (avec encre blanche).

Stockage

1 an stocké à + 15°C jusqu'à 20°C (59°F jusqu'à 68°F) à un taux d'humidité situé entre 45% et 65%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Utilisation

Ne pas faire entrer en contact avec des détergents qui contiennent des solvants ou de l'ammoniaque. Nettoyer les vitres avec de l'eau et du savon uniquement. Rincer abondamment et laissez sécher le verre. TOUJOURS poser sur une surface vitrée propre et sèche.

Processus d'impression

Sérigraphie: motif avec impression miroir, puis une couche de blanc et une couche de noir. Impression UV, dans la mesure où l'imprimante est équipée de la couleur blanche. Impression numérique : encres contenant des solvants, puis une couche de blanc et une couche de noir en sérigraphie. Voir nos informations techniques afin d'obtenir les meilleurs résultats d'impression.

Exemples d'applications

- Vitrines
- Habillage d'immeubles
- Vitres arrière et vitres latérales de bus
- Pour des applications de court terme en intérieur

Fonction & Avantages

- Pas de nacelle nécessaire pour une application sur la surface intérieure de la vitre
- Contraste maximum et bonne visibilité
- Colle transparente, semi-permanente permettant une dépose facile



Données techniques**panoRama Clear**

Format	Laize: 1.372 m Longueur : 50.00 m, 100 m, 400 m	
Matériau	Film vinyle transparent brillant perforé adhésif.	150µ +/- 10µ
Colle	Colle transparente, semi-permanente, enlevable à base acrylique.	
Surface ouverte Surface imprimable	40% surface ouverte 60% surface imprimable	
Liner au dos	Liner double (papier / dos polyester)	200µ +/- 10µ
Certificat	Résistance à l'humidité	bonne
	Résistance aux solvants	bonne
L'agglutination	Température minimum pose/ retrait	+10°C / +50°F
	Température d'utilisation	- 17°C / +0°F

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com