



Perspex® Garantie 10 Ans

Plaque Acrylique Coulée – Couleurs Standard

Couleurs Standard (pour enseignes)

Lucite International offre une garantie de 10 ans pour la feuille acrylique coulée Perspex® pour la fabrication des enseignes pour les caractéristiques décrites en appendice et sous les conditions suivantes:

1. La garantie de 10 ans commence à la date de livraison de la feuille chez le client.
2. La garantie couvre les caractéristiques de la feuille telle qu'elle est livrée :
 - 2.1 La feuille doit être stockée et transportée correctement avant les opérations de fabrication et d'installation.
 - 2.2 L'exécution d'opérations de fabrication et d'installation nécessite le respect de standards élevés. La société Lucite International ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de défauts dus au non-respect de ces standards élevés.
 - 2.3 La garantie ne couvre pas les défauts dus à des causes qui ne sont pas associées à l'utilisation normale de la feuille Perspex®. Elle ne couvre pas en particulier les dommages dus aux agents chimiques, aux liquides de nettoyage, à l'utilisation de colles, joints ou matériaux de décoration inappropriés.
3. La société Lucite International doit être immédiatement informée de toute réclamation. Toute réclamation auprès de Lucite International devra être accompagnée de preuves suffisantes et tout personnel autorisé et chargé par Lucite International de l'examen de ladite réclamation aura libre accès à toute information et installation en rapport avec celle-ci.
4. S'il est démontré à Lucite International que du Perspex® n'a pas répondu aux spécifications dans les délais impartis, Lucite International devra remplacer la feuille défectueuse par une quantité équivalente de Perspex® ou de toute autre matériau approprié qui sera livrée gratuitement par Lucite International à l'adresse de livraison indiquée par le client. Mais la société Lucite International ne sera en aucun cas tenue pour responsable d'un quelconque autre dommage ou perte entraîné(e) directement ou indirectement.
5. Les termes de la garantie offerte par Lucite International pour la feuille acrylique Perspex® ne couvrent que les aspects explicitement décrits dans ladite garantie et ne sauraient en aucun cas être sujets à interprétation.
6. Cette garantie, et tous les termes associés à elle s'appliquent à toute livraison de Perspex® effectuée par Lucite International jusqu'à ce que la garantie soit révoquée par l'une des deux parties. Chaque partie peut à tout moment procéder à la révocation de la garantie à condition d'en informer l'autre partie par écrit. L'annulation de la garantie ne concernera aucune livraison de feuilles antérieure à la date de révocation. Ces dernières continueront à être totalement couvertes par les termes de la garantie.

Si le client fait une réclamation sous cette garantie, il lui faudra apporter la preuve, à satisfaction de Lucite International, comme quoi l'installation en question a été

fabriquée à partir de feuilles Perspex® livrées dans la période couvrant les dix années précédentes.

7. Toute réclamation effectuée par un client sous cette garantie devra être accompagnée de preuves documentées, à satisfaction de Lucite International, montrant que la feuille en question est bien du Perspex® fabriqué par Lucite International.
8. Ce document de garantie ne s'applique qu'aux enseignes en Perspex® exposées en Europe.

Appendice

Evolution dans le temps en exposition extérieure de la feuille acrylique coulée Perspex® pour les enseignes

1. Module d'élasticité

La rigidité du Perspex® restera pratiquement inchangée en service. Après 10 ans en service, comme à sa livraison, le module d'élasticité d'un échantillon coupé dans une section de Perspex® ne sera pas inférieur à 2500Mpa (méthode de test: ISO 178 mesuré sur des échantillons prélevés sur l'installation en Perspex®).

2. Résistance à la traction

La fragilité du Perspex® sera peu modifiée. Après 10 ans en service, comme à sa livraison, la résistance à la traction d'un échantillon prélevé dans une section de Perspex® ne sera pas inférieure à 50Mpa (méthode de test: ISO R 527, mesurée sur des échantillons prélevés sur l'installation en Perspex®).

3. Stabilité des couleurs

On peut s'attendre à observer une certaine altération des surfaces colorées après une période d'exposition en extérieur de 10 ans. La société Lucite International garantit que toute altération de couleur de la feuille acrylique Perspex® sera si faible qu'elle passera inaperçue auprès des passants l'observant depuis la rue.

LUCITE INTERNATIONAL 2014

Perspex® est une marque déposée du groupe de sociétés Lucite International.

