



Funktion

Der Handentstapler ist ein ideales Hilfsmittel beim manuellen Blechhandling. Es handelt sich um ein Dauermagnetsystem, das aufgrund seiner Vielpolteilung mit engem Polabstand dafür sorgt, dass jeweils nur ein Blech vom Stapel abgehoben wird. Der Handentstapler eignet sich daher optimal zum Anheben und Trennen einzelner Bleche. Wir empfehlen ihn zum Entstapeln von Blechen bis zu einer Dicke von 2 mm.

Aufbau und Lieferformen

Das engpolgeteilte Dauermagnetsystem ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Dieses Gehäuse hat seitlich zwei breite Ösen, in die ein Riemen aus Leder - oder wahlweise aus Kunststoff - eingezogen ist. Ein an den Handriemen befestigter Daumenriemen sorgt für zusätzliche Stabilität.

Anwendung

Der Handentstapler wird mit Hilfe von Hand- und Daumenriemen über den Arbeitshandschuh gestreift und ist somit sicher und ohne zu stören in der Handinnenfläche fixiert. Zum Abheben eines Bleches vom Stapel legt der Anwender den Handentstapler flach auf eine Ecke des Bleches. Dieses wird vom Magneten angezogen und lässt sich leicht abheben oder über den Rand des Stapels schieben. Anschließend kann das Blech mit der Hand gefasst und transportiert werden. Durch eine knickende Handbewegung löst sich der Handentstapler mühelos wieder vom Blech.

Allgemeiner Hinweis

Die Aussagen sind in keiner Weise als Beratungsleistungen aufzufassen, sondern sind nur beschreibender Natur, ohne eigenschaftsbezogene Beschaffenheiten zu garantieren bzw. zuzusagen. Eine Haftung auf Grundlage der Aussagen in dieser Produktinformation ist, sofern nicht zwingende gesetzliche Haftungsbestände greifen, ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Angaben nach bester Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der thyssenkrupp Magnettechnik.



Beim Arbeiten mit Blechen ist unbedingt auf das Tragen von Schutzhandschuhen zu achten!



Kontakt

thyssenkrupp Magnettechnik
Zweigniederlassung der thyssenkrupp Schulte GmbH
Am Hellweg 7
44805 Bochum
T: +49 234 622014-00
www.thyssenkrupp-magnettechnik.com
magnet@thyssenkrupp-materials.com