


Kupfer-Langprodukte

EN 12449 , DIN17671 T.1	Mechanische Zusammensetzung
EN 12449 , DIN17671 T.2	Technische Lieferbedingungen
EN 12449 , DIN 1754	Maße, zulässige Abweichungen

Nahtlose Rundrohre, gezogen – CW024A [Cu-DHP] – (SF-Cu)




Abmessung (d x s) in mm	Gewicht ~ kg/m	Abmessung (d x s) in mm	Gewicht ~ kg/m
8 x 1,5	0,275	28 x 1,5	1,123
20 x 2,0	1,017		

in Herstellungslängen von
5.000 mm

EN 13601 , DIN 40500 T.3	Technische Lieferbedingungen
EN 13601 , DIN 1761	Maße, zulässige Abweichungen

Vierkantstangen, gezogen – CW004A [Cu-ETP] R230-R300 – (E-Cu F25-F30)



Abmessung (a) in mm	Gewicht ~ kg	Abmessung (a) in mm	Gewicht ~ kg
10	0,900	30	8,100
15	2,025	35	11,030
18	2,920	40	14,400
20	3,600	50	22,500
25	5,625	60	32,400

in Herstellungslängen von
~ 4.000 mm

EN 13601 , DIN 40500 T.3	Technische Lieferbedingungen
EN 13601	Maße, zulässige Abweichungen

Vierkantstangen, gepresst – CW004A [Cu-ETP] – (E-Cu)

in Herstellungslängen von
3.000–4.000 mm

Abmessung (a) in mm	Gewicht ~ kg	Abmessung (a) in mm	Gewicht ~ kg
70	44,100	100	90,000
80	57,600		

Weitere Legierungen und Abmessungen auf Anfrage. Zum Beispiel Rohre gemäß EN 13600/EN 12449 oder Kupfertellurstangen (CW118C) in Rund, Vierkant und Sechskant gemäß EN 12164.