



Eco-Solvent

Rouleaux STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT

STAFIX®
GRIP

GUIDE D'INFORMATION PRODUIT

FÉVRIER 2017

*Dans ce manuel, nous allons vous guider à travers l'utilisation de nos produits **STAFIX®GRIP**. Bien suivre ce guide doit vous permettre d'obtenir les résultats désirés ainsi que d'éviter les problèmes potentiels.*

Le Guide d'information produit est divisé en cinq parties :

- 1) Propriétés du produit
- 2) Design et prépresse
- 3) Stockage
- 4) Impression
- 5) Post-Presses

1. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

STAFIX®GRIP est un sticker sans colle qui adhère à de nombreuses surfaces propres et très lisses grâce à une couche de silicone adhésif. Ce matériel est retirable sans laisser de résidus et réutilisable jusqu'à 12 mois. Il adhère uniquement depuis sa face non-imprimée.



STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT est disponible en rouleaux à fond blanc ou transparent.

STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT possède un revêtement spécial pour recevoir des encres Eco-solvant, ce revêtement permet un très bon transfert et une excellente adhésion des encres.

Ce produit est également compatible avec certaines machines Latex. Il est recommandé de tester le matériel avec les presses latex avant de lancer toute impression à grande échelle.

STOCKAGE

Dans son paquet d'origine encore sous scellé, le matériel non-imprimé peut être conservé :

STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT Polypropylène blanc, 18 mois

STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT PET transparent, 24 mois

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT

PRORIÉTÉS DU PRODUIT		BLANC		TRANSPARENT	
Matériel		Polypropylène		PET	
Finition		Mate		Brillante/Transparente	
		FILM	SUPPORT	FILM	SUPPORT
Poids	g/m ²	135	43	180	70
Épaisseur	µm	195	50	140	50
Poids total	g/m ²	178		250	
Épaisseur totale	µm	245		190	

PROPRIÉTÉS DU ROULEAU		BLANC	TRANSPARENT
Longueur du rouleau	m	30	30
Largeur du rouleau	mm	1370	1370
Diamètre du rouleau	mm	127	119
Mandrin	mm	76,2 (3")	76,2 (3")
Poids du rouleau	kg	8	10,3

FORMATS

STAFIX®GRIP ECO-SOLCENT est disponible en formats :

- 1370 mm x 30 m
- Rouleau de test: 610 mm x 5 m

MESURE DES FORMATS

La mesure des formats est de +/- 0,5% en longueur et +/- 0,1% en largeur

PACKAGING



1370 mm x 30 m:

Palette de 40 rouleaux (40 cartons)

2. DESIGN AND PRÉ-PRESSE

Pour l'impression de photos, une trame de 60-70 l/cm est recommandée. Si des textes noirs sont présents, assurez-vous que ceux-ci soient toujours en noir à 100%. Éviter les dépôts importants d'encre pour permettre un séchage plus rapide.

PRODUIT TRANSPARENT

Pour imprimer une illustration sur notre matériel à fond transparent, imprimer l'image en miroir et appliquer une couche supplémentaire blanche pour réduire la transparence.

Le sticker ou poster est toujours appliqué sur la vitre depuis sa face non-imprimée. Le produit adhère uniquement depuis cette face.

3. STOCKAGE

Stocker le produit **STAFIX®GRIP** dans son paquet d'origine non-ouvert entre 25% et 50% d'humidité relative et à une température comprise entre 15 et 25°C. Laisser le produit **STAFIX®GRIP** dans son emballage d'origine sous scellé jusqu'à ce que celui-ci ait atteint la température régnant dans la salle d'impression. L'humidité relative recommandée de la salle d'impression se situe autour de 50-60% et la température idéale entre 18 et 30°C. Après utilisation, remettre le produit non-utilisé dans son paquet d'origine.

	CONDITIONS DE STOCKAGE	CONDITIONS D'IMPRESSION
Humidité	entre 25% et 50%	entre 50% et 60%
Température	entre 15°C et 25°C	entre 18°C et 30°C

Une bonne acclimatation permet une meilleure manipulation et alimentation de la presse. Le temps d'acclimatation dépend du poids de la palette (ou du carton), ainsi que de la différence de température entre l'entrepôt et la salle d'impression. Consultez le tableau suivant pour plus de détails :

PACKAGING		Poids	Différence de température(°C)								HEURES
FORMAT		KG (APPROX)	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	
ECO-SOLVENT rouleaux, 1370mm x 30m (blanc)	Un carton (1 rouleau)	10 KG	2	2	2	2	3	3	3	4	
ECO-SOLVENT rouleaux, 1370mm x 30m (transparent)	Un carton (1 rouleau)	13 KG	2	2	2	2	3	3	3	4	

4. IMPRESSION

(Presses ECO-SOLVANT)

Toujours faire un test avant de lancer une impression à grande échelle, surtout lorsqu'il s'agit de la première utilisation de STAFIX®GRIP.

STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT possède un revêtement spécial pour recevoir des encres Eco-solvant. Ce produit est également compatible avec certaines machines Latex. Il est recommandé de tester avant de lancer toute impression à grande échelle.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'enregistrement du film transparent, nous recommandons d'appliquer une bande de ruban-cache adhésif le long de la bordure du produit afin de permettre aux capteurs d'enregistrer le matériel.

5. POST-PRESSE

STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT peut être découpé avec la système de coupe intégré à la presse. Le produit blanc (Polypropylène) est plus souple que le matériel transparent (PET) et peut demander une pression différente pour la découpe.

STAFIX®GRIP est découpable en die-cut et en kiss-cut. Évitez les formes longues et fines car elles se détachent plus vite de la surface sur laquelle le produit est appliqué. Arrondissez les angles faute de quoi le film peut se déchirer plus facilement. La perforation, la reliure ainsi que l'insertion en magazine sont possibles. Toujours utiliser des accessoires de découpe tranchants, aiguisés et sans nickel.

EMBALLER ET EXPÉDIER

Bien protéger les produits de la poussière lors de l'envoi au client. Emballer les produits à plat. S'il est nécessaire de les rouler, veiller à mettre la face imprimée vers l'extérieur. Ne pas plier les feuilles.

UTILISATION ET INSTALLATION

STAFIX®GRIP est recommandé pour une utilisation en intérieur. Le matériel adhère en moyenne 12 mois sur toutes les surfaces très lisses. **STAFIX®GRIP** n'adhère pas aux surfaces poreuses, aux murs peints, aux plaques de PVC, ou aux bois non-traités. Soyez sûr(e) de la compatibilité du matériel avec la surface d'application désirée avant de lancer l'impression.

Pour l'installation, assurez-vous que la surface soit propre. Si besoin, nettoyez-là sans utiliser de détergeant ou de produits chimiques. Une installation humide est recommandée, surtout pour les grands formats, afin d'éliminer les potentielles bulles d'air plus facilement. Toujours appliquer le film depuis sa face non-imprimée.

Pour plus de détails sur ces instructions, merci de vous référer à notre guide d'utilisation et d'installation disponible sur www.stafix.fr

Merci de contacter Stafix pour toute question relative au design, au stockage, à l'impression, ou concernant l'utilisation de nos produits. Nous serons heureux de vous apporter conseils et de vous permettre d'obtenir les résultats désirés pour votre future campagne.

Toutes ces informations sont issues de notre niveau de qualité actuel. Stafix Ltd se réserve le droit de modifier ces spécificités au regard de son développement produit continu. Nous recommandons aux acheteurs de vérifier la comptabilité du/des produit/s avant toute utilisation.

Stafix Ltd n'acceptera aucune réclamation concernant un produit qui n'a pas été utilisé en suivant rigoureusement ces instructions.