

1.6 LIJMEN, REINIGERS, POLIJSTPASTA, PROFIELEN & TOEBEHOREN

1.6.1 ACRIFIX® / TECHNICOLL® / BURNUS® / UNIPOL® / TOEBEHOREN

Standaardprogramma

Referentie	Eigenschappen / gebruiksdoel	Inhoud	Art. Nr.
Acrifix® 1S 0126 Kleeflak	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel	1,2 kg	ACCACRI1261200
Acrifix® 1S 0116 Kleeflak	zie Acrifix® 1S 0126, maar zonder de schadelijke stof methyleenchloride	100 g 1 kg	ACCACRI116100 ACCACRI1161000
Acrifix® 1S 0127 Kleeflak	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel	1,2 kg	ACCACRI1271200
Acrifix® 1S 0117 Lijm met oplosmiddel	zie Acrifix® 1S 0127, maar zonder de schadelijke stof methyleenchloride	1 kg	ACCACRI1171000
Acrifix® 1S 0109 Kleeflak	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel Licht voegenvullend, speciaal voor verlijming van plaatranden van Plexiglas® GS en XT	1,2 kg	ACCACRI1091200
Acrifix® 2R 0190 Polymerisatielijm	2-komponentenlijm (basis MMA) uithardend na toevoeging van 3-5% katalysator CA 0020 Voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS en XT	1 kg 25 kg 50 kg	ACCACRI1901000 ACCACRI19025000 ACCACRI19050000
Acrifix® 2R 2019 Polymerisatielijm	2-komponentenlijm (basis MMA) uithardend na toevoeging van 3-5% katalysator CA 0020 Voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS en XT Enkel voor binnentoepassingen, geen vochtige ruimtes	1 kg	ACCACRI20191
Acrifix® 1R 0192 Polymerisatielijm	1-komponentenlijm (basis MMA) uithardend onder invloed van UV-licht Dunne vloeibare oplossing voor heldere vlakkenverlijmingen dankzij hoge capilariteit	100 g	ACCACRI192100
Technicoll® 108 Kleeflak	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel Niet voegenvullende verlijming van Makrolon	1,33 kg (1 l)	ACCRUD1081000
Technicoll® 118 Lijm met oplosmiddel	zie Technicoll® 108, maar zonder de schadelijke stof methyleenchloride	1 kg	ACCRUD1181000

* prijs en leveringstermijn op aanvraag

1.6.1 ACRIFIX® / TECHNICOLL® / BURNUS® / UNIPOL® / TOEBEHOREN

Standaardprogramma

Referentie	Eigenschappen / gebruiksdoel	Inhoud	Art. Nr.
Acrifix® CA 0020 Katalysator	Uitharder voor polymerisatielijm Voor uitharding van Acrifix® 2R 0190	60 g 1 kg 30 kg	ACCKAT2060 ACCKAT201000
Acrifix® TC 0030 Verdunner & reiniger	Verdunner voor polymerisatielijm Verlengt de uithardingstijd en ontvet lijmvlakken	1 kg 25 kg	ACCVERD301000 ACCVERD3025000
Acrifix® TH 0032 Verdunner	Verdunner voor Acrifix® 2R 0190 Verdunnen van lijm die met katalysator CA 0020 is gemengd	1 kg	ACCVERD321000
Cosmofen plus HV-PVC	Lijm voor Forex PVC Hardschuimplaten	200 g	ACCCOSMOKLPHV
Isopropanol	Reiniger	1 l	ACCISOPROP1L
Burnus®	Anti-statische kunststofreiniger	250 ml 500 ml 10 l	ACCAKURP0250 ACCAKURP0500 ACCPANTI10L
Burnus®	Intensieve anti-statische kunststofreiniger	250 ml	ACCAKUIRP0250
Special doek voor kunststofreiniger	Kwaliteit 2611 - kleuren: oranje, groen en blauw (verpakt in plastic zakje)	28 x 24 cm	ACCPTUCH
Burnus® polijstpasta	Polijsten van acrylaat	75 ml 200 ml	ACCPMMAPO0075 ACCPMMAPO0200
Unipol® 3174	Polijstpasta (blok - wit en droog) voor het kantenpolijsten van alle Plexiglas® in één handeling	ca. 670 g	ACCPUNIPOL3
Owolen® Luchtkussenfolie	Dubbelzijdige heldere luchtkussenfolie (PE) Diameter van de noppen = 10 mm	1,00 m x 100 lm 1,20 m x 100 lm 1,50 m x 100 lm	FOLUE000100M7 FOLUE000100M8 FOLUE000100M9
Cell-Aire	Schuimrollen uit PE van 2 mm	1,00 m x 25 lm	FOSCA200025M
Owolen® Stretchfolie	Rekfolie om in te pakken in 17 my Rekfolie om in te pakken in 20 my	500 mm x 300 m 500 mm x 300 m	FOSTREH17CL FOSTREH20CL

* prijs en leveringstermijn op aanvraag

1.6.1 ACRIFIX® / TECHNICOLL® / BURNUS® / UNIPOL® / TOEBEHOREN

Niet-standaardprogramma

Referentie	Eigenschappen / gebruiksdoel	Inhoud	Art. Nr.
Acrifix® 1S 0126	1-komponent kleeflak	25 kg	ACCACRI12625
Acrifix® 1S 0127	1-komponent kleeflak	25 kg	ACCACRI12725
Acrifix® 2R 2016 Polymerisatielijm	2-komponentenlijm (basis MMA)	25 kg 50 kg	ACCACRI201625 ACCACRI201650
Acrifix® 1R 9019 Polymerisatielijm	1-komponenten polymerisatiekleefstof uithardend onder invloed van UV-licht Dunne vloeibare oplossing voor heldere vlakkenverlijmingen dankzij hoge capilariteit	1 kg 25 kg	ACCACRI19019100 ACCACRI1901925
Acrifix® 2R 1900 Polymerisatielijm	2-komponentenlijm (basis MMA) uithardend na toevoeging van 3-5% katalysator CA 0020 Voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS en XT Enkel voor binnentoepassingen, geen vochtige ruimtes	1 kg 5 kg 25 kg	ACCACRI19001K ACCPAGO19005 ACCAGOVIT190025
Acrifix® 1R 0192 Polymerisatielijm	1-komponentenlijm (basis MMA) uithardend onder invloed van UV-licht Dunne vloeibare oplossing voor heldere vlakkenverlijmingen dankzij hoge capilariteit	1 kg	ACCACRI1921000
Acrifix® 2R 0195 Polymerisatielijm	2-komponentenlijm (basis MMA) uithardend na toevoeging van 3-5% katalysator CA 0020 Voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS Satinice	1 kg	ACCACRI195DC1
Acrifix® MO 0070 Regler	Regulator voor Acrifix® 2R 0190 Vertraagt het polymerisatieproces	60 g	ACCREG7060
Acrifix® CO Kleurstof	Voor het inkleuren van Acrifix® 2R 0190 zwart 8073 wit 8074 rood 8075 blauw 8076 geel 8077	500 g	ACCF8073BK ACCF8074WH ACCF8075RE ACCF8076BL ACCF8077YE