

Materials Services
Plastics Nederland

TK-Stalen profielplaten

- Dakpanprofielplaten
- Damwandprofielplaten
- Sandwichpanelen



thyssenkrupp

Het dakbouwsysteem ontwikkelt zich verder

De stalen profielplaten zijn leverbaar met plastisol of polyester coating en kunnen desgewenst worden uitgevoerd met een zeer goed absorberend anticondenvilt (600gr per m2 opnamecapaciteit). Deze platen zijn uitermate geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouwprojecten.

- ⊕ Lange levensduur
- ⊕ Licht in gewicht
- ⊕ Glad en vuilafstotend
- ⊕ Recyclebaar
- ⊕ Uiterst weerbestendig
- ⊕ Eenvoudige en snelle montage
- ⊕ Lengtes op maat
- ⊕ In verschillende coatings en kleuren
- ⊕ Passend zetwerk verkrijgbaar
- ⊕ Snelle levering

Unieke Eigenschappen:

- Mooie vormgeving
- Sterk basismateriaal
- Stormbestendig
- Perfecte prijs/ kwaliteit verhouding
- Leverbaar met anticondenvilt
- Onderhoudsvrij

TK-Dakpanprofielplaten

Dakpanprofielplaten hebben een mooie afgewerkte en stijlvolle vormgeving, met het uitzicht van klassieke dakpannen. Deze zijn in vergelijking met reguliere dakpannen erg licht, waardoor ze gemakkelijker zijn om mee te werken. Daarnaast zijn de dakplaten gemaakt van hoogwaardige kwaliteit staal, zodat deze een lange levensduur garanderen. De minimale dakhelling bedraagt 8°.

TK-Damwandprofielplaten

Damwandplaten hebben een strakke uitstraling met een trapeziumvormig hoekig profiel. De geprofileerde damwandplaten zijn uitermate geschikt voor dakbedekking en gevelbekleding van woningen, kantoren, bedrijfspanden, hallen, stallen en schuren. Perfect voor nieuwbouw, maar ook voor het renoveren van oude daken zijn metalen profielplaten uitermate geschikt.

TK-Sandwichpanelen

Er zijn twee types sandwichpanelen: dakpanelen en wandpanelen in diverse lengtes, kleuren en diktes. Een sandwichpaneel is voorzien van een trapezium profilering, ook wel bekend als 6-kroons profiel met een hoge isolatiewaarde. De kern van het sandwichpaneel bestaat uit vlamdovend hardschuim PIR plus. De brandwerendheid is bepaald volgens NEN 6069 en geldend voor buitengevels.



TK-Dakpanprofielplaat 24/1100



TK-Damwandprofielplaat 20/1100 D/W



TK-Sandwichpanelen 32/1000 D/W



Downloads



Montagehandleiding
TK-damwandprofielplaten



Montagehandleiding
TK-dakpanprofielplaten

Technische Eigenschappen

TK-Stalenprofielplaten			
	TK-Dakpanprofielplaten	TK-Damwandprofielplaten	Geïsoleerde Sandwichpanelen
Plaatdikte met polyester coating	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm (afwerking binnenzijde)
Plaatdikte met wrinkle coating	0,50 mm	0,50 mm	n.v.t.
Plaatdikte met plastisol coating	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm (afwerking buitenzijde) Beschermlaag: 150 gr/m ² aluzink of 275 gr/ m ² zink
Werkende breedte	1100 mm	1100 mm	1000 mm (1150 mm voor vlakke wand)
Panlengte	350 mm	Op maat	n.v.t.
Panbreedte	183 mm	voor profiel 20 (74 mm breed)	n.v.t.
Panhoogte	24 mm	20 mm	32 mm
Lengte	op maat leverbaar	op maat leverbaar	op maat leverbaar
Coating	200 µm plastisol leermotief of 25 µm polyester gladde coating	200 µm plastisol leermotief of 25 µm polyester gladde coating	200 µm plastisol leermotief of 25 µm polyester gladde coating
Golftype wand	n.v.t.	20/1100 & 35/1035	n.v.t.
Golftype dak	24/1100	20/1100 & 35/1035	32/1000
Levertijd	circa 2 weken	circa 2 weken	circa 6-8 weken
Polyester kleuren	antraciet - donkergroen - zwart	antraciet - donkergroen - zwart	polyester coating in de kleur RAL 9002
Wrinkle kleuren	zwart - antraciet - terracotta - groen en wijnrood	zwart - antraciet - terracotta - groen en wijnrood	n.v.t.
Plastisol kleuren	donkergrijs - donkergroen - zwart donkerblauw - steenrood - donkerrood - antraciet - wit - bruin - zeeblauw	donkergrijs - donkergroen - zwart donkerblauw - steenrood - donkerrood - antraciet - wit - bruin - zeeblauw	plastisol coating in meer dan 25 kleuren
Toebehoren	halfronde nok (2200 netto & 2275 brutomaat) windveer (3000 mm) schroeven (4,8 x 35 mm), nokeindstuk, schuimprofiel (1100 mm), dakdoorvoer, feldsak accessoires, goot en benodigdheden	halfronde nok (2200 netto & 2275 brutomaat) windveer (3000 mm) schroeven (4,8 x 35 mm), nokeindstuk, schuimprofiel (1100 mm), dakdoorvoer, feldsak accessoires, goot en benodigdheden	windveer, schroeven schuimprofiel, dakdoorvoer, feldsak accessoires, goten en benodigdheden

Op aanvraag: diverse typen profielplaten en zetwerk

Aan deze folder kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaarden, waaraan eveneens geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten. (versie november 2022)

Materials Services
Plastics Nederland

thyssenkrupp Plastics Nederland
divisie van thyssenkrupp Materials Nederland B.V.
Borchwerf 10
4704 RG Roosendaal
T: +31 (0)165-585634

bouw.plastics.mx.nl@thyssenkrupp-materials.com
www.thyssenkrupp-plastics.nl

engineering. tomorrow. together.