

## Technische gegevens

**DELTA®-FLEXX-BAND**

**Toepassing:** rekbare kleef- en afdichtingsband voor details zowel buiten als binnen. Voor aansluitingen met dakvensters, doorvoeren en kabels op alle DELTA®-Folies.

Kan bepleisterd worden.

**Materiaal:** butyl-caoutchouc op speciaal weefsel.

**Sd-waarde:** > 100 m

**Kleeft op:** metaal, hard PVC/PE, beton, glad hout, aluminium. Op metsel-, pleisterwerk en beton eerst primer DELTA®-PREN aanbrengen.

**Nodige oppervlaktespanning van de ondergrond:** 40-42 mN/m

**Ondergrond:** voldoende dragend, zuiver, droog, stof- en vetvrij, +5°C.

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot +40°C

**Verwerkingstijd:** onbeperkt

**Algemeen:** Bij het gebruik op DELTA®-FOXX/FASSADE/EXXTREM, DELTA®-PREN als primer gebruiken. Voor het bepleisteren mechanisch bevestigen en het weefsel bevochtigen.

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C.

**Afmeting / inhoud:** 100 mm x 10 m

**Verpakking:** 3 st./ karton

**Houdbaarheid:** 2 jaar

**Versie:** 02/2013