

# SlimLINER

Flaches/gerades Lichtprofil für  
Innen-und Außenanwendungen

# NOTT

Wir rücken  
Ihre Marken ins  
rechte Licht.

# Konzipiert, um Platz zu sparen.

SlimLINER ist eine besonders flache Beleuchtungslösung für Innen- und Außenanwendungen, die eine natürliche neutralweiße Beleuchtung für Markisen und Vinyl-Vordächer bietet oder zur Akzentbeleuchtung eingesetzt werden kann. Die stilvolle und schlanke Konstruktion ist ideal für platzsparende Anwendungen, die traditionell Leuchtstofflampen mit T4- oder T5-Röhren vorbehalten waren.

*Abgedichtet gegen Feuchtigkeit – auch unter den widrigsten Bedingungen*

*Unauffällig dank 9 mm (0.35") Bauhöhe*

*Leichte Installation, vielseitige Montagemöglichkeiten*



*Schutzart IP66 und IP68 für Innen- und Außenanwendungen*

*Kann vor Ort passend zugeschnitten werden*

- Leichte, schnelle Installation mit vielseitigen Montagemöglichkeiten
- Kann vor Ort passend zugeschnitten werden
- Schlanke, leichtgewichtige Leuchte mit minimaler Bauhöhe
- 305 mm (12") Biegeradius
- Beleuchtet Markisen gleichmäßig
- Konstantstromtechnologie (CCT)



## Umstellung leicht gemacht.

Als Alternative zu Leuchtstoffröhren stellen LED-Beleuchtungen von SloanLED eine hervorragende und energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung von Nischen-, Markisen- und Wandflächen sowie die Hervorhebung von unbeleuchteten Schildern dar.

Produkt	Beschreibung
HighLINER 2	Unaufdringliche neutralweiße Beleuchtung für Decken, Markisen und Wandflächen (Wallwash).
SlimLINER	Unaufdringliche neutralweiße Beleuchtung mit schmalere Bauweise für Markisen, Schutz- und Vordächer sowie zur Akzentbeleuchtung.

Weitere Informationen über unsere Produktpalette an alternativen Leuchtmitteln für Leuchtstofflampen finden Sie auf [SloanLED.com](http://SloanLED.com).

# Wir haben den richtigen Strom.

Die Konstantstromtechnologie (CCT) steht im Mittelpunkt der SloanLED Produktpalette. Sie ist das Rückgrat der SloanLED Produkte für Profilbuchstaben. Wir haben CCT als Lösung für den Markt der LED-Beleuchtungssysteme etabliert, um die bis dahin bestehenden Probleme mit Leitungsverlusten und Spannungsabfällen zu lösen und eine gleichmäßige Stromversorgung zu ermöglichen. CCT ermöglicht eine einheitliche Lichtabgabe in der gesamten Installation und schützt die LEDs gleichzeitig vor Überstromschäden.

## Flaches Profil für maximale Sichtbarkeit.

SlimLINER – entwickelt für eine einfache Montage, hohe Energieeinsparungen und geringen Wartungsaufwand – behält ein flaches Profil und setzt Ihre Marke gebühlich ins Rampenlicht.



## Es gibt keinen Ersatz für Qualität.

Andere LED-Hersteller verwenden billigere Komponenten und maximieren die potentielle Leuchtkraft ihrer Produkte auf Kosten der Dauerhaftigkeit. Damit überlasten sie die LEDs. Der Effekt ist nur kurzzeitig befriedigend und weder nachhaltig noch langlebig. SloanLED verwendet nur die hochwertigsten Komponenten, um Ihnen ein überlegenes Produkt mit der bestmöglichen Lebensdauer zu bieten.

# SlimLINER

## Technische Daten

<b>Artikel-Nummer</b> .....	5000 K..... 701956-5WL461
	3500 K..... 701956-3WL461
<b>Abmessungen L × B × H</b> .....	1168 mm × 23 mm × 9 mm
	(46 in × 0.89 in × 0.35 in)
<b>Lumen pro Länge</b> .....	5000 K..... 970
	3500 K..... 825
<b>Bauseitige Biegung</b> .....	Radiale Biegung ..... 305 mm (12 in)
<b>Nominale Farbtemperaturen</b> ....	5000 K, 3500 K
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b> .....	5000 K..... 70 (Nennwert)
	3500 K..... 82 (Nennwert)
<b>Geschätzte Produktlebensdauer</b> ..	50,000 hours (L <sub>70</sub> )
<b>Betriebstemperatur</b> .....	-40°C bis 70°C
<b>Schutzart</b> .....	IP66 & IP68 <sup>1</sup>
<b>Besonderheit</b> .....	Jeder Stab kann in zwei verwendbare Abschnitte geteilt werden (alle 140 mm/6 in)
<b>Leistung</b> .....	7.4 W pro Meter (2.25 W pro ft), 9.0 W pro Länge
<b>Effizienz</b> .....	5000 K..... 108 lm/W
	3500 K..... 92 lm/W
<b>Befestigung</b> .....	Klebeband, Befestigungsclips (401203), 4 Stück pro Einheit inklusive
<b>Leistungskapazität</b> .....	6 Einheiten pro SloanLED 60 W 12 VDC Netzteil



1 Schutzklasse IP66 und IP68 bieten einen hohen Schutz in Außenanwendungen mit hoher Feuchtigkeit sowie in Waschanlagen oder bei rauen Witterungseinflüssen. Darf nicht im Wasser stehend oder unter Wasser verbaut werden!

## Anschlussmöglichkeiten an Netzteile

Artikelbeschreibung (Artikel-Nummer)	Ausgangsleistung	SlimLINER Fixtures
Self-Contained 20 W <sup>1</sup> [701680]	20 W	2
Compact 12/25 W [410174]	25 W	2
60C1 60 W [701507-60C1] 60W1 60 W [701507-60W1] 60W2 60 W [701507-60W2] MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)] MOD277 60 W [701507-MOD277]	60 W	6
120D1 120 W [701507-120D1]	120 W	6 × 2
Leistung pro m/ft in Watt		9.0 W/7.7 W pro Länge

1 Nur für USA und Kanada.

## Zubehör



### Befestigungsclip

401203

Vier (4) St. im Lieferumfang jeder Einheit enthalten. Erhältlich in Tüten à 25 Stück.

**SloanLED Headquarters**  
805.676.3200 • info@SloanLED.com

**SloanLED Europe b.v.**  
+31 88 12 44 900 • Europe@SloanLED.com



SloanLED.com

© 2017 SloanLED Rev A 2017-07-28

Technische Änderungen vorbehalten.

